Kennnummer der	irung	1.	/2024						
midomo Cezary Dziuba Józefa Piłsudski PL 50-020 Wrocł					ϵ				
Handelsname	midomo GUDVA	GUDVAST Langlochziegel							
Produktart	LD Langloch-Ziegel der Kategorie II								
Abmessungen	250 x 120 x 65 mm								
Harmonisierte Norm	EN 771-1:2011+A1:2015								
Kenncode		P-II-5-1000-250x120x65-A							
Anwendungsbereich	Mauerziegel für	nichttragendes, geschütztes Mauerwerk							
Grenzabmaße (mm)		Mittelwe		Kategorie T Länge: ±6 Kategorie F	Breite: ±4	Höhe: ±3			
		Maßspanne:	anne:	Länge: 9	Breite: 6	Höhe: 4			
		Ebenhe	eit:	NPD					
	Planpai	ralellität:	NPD						
Form und Ausbildung		P-Langlochziegel							
Druckfestigkeitsklasse		5							
Brutto-Trockenrohdichte (MW) [kg/m³]		1000							
Abmaßklasse [kg/m³]		D2							
Netto-Trockenrohdichte [kg/m³]		NPD							
Abmaßklasse [kg/m³]		NPD							
Wärmeleitfähigkeit λ _{10 trocken, S1} [W/mK]		0,47							
Wasseraufnahme (Masse %)		NPD							
Wasserdampfdurchlässigkeit μ		5/10							
Gehalt an aktiven lösl. Salzen		Klasse S0							
Brandverhalten		Klasse A1							

Frostwiderstand Stück pro Palette

Produktionsjahr

Kennnummer der Leistungserklärung: 1/2024

F0

250 oder 500

2024



Leistungserklärung

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisiete techn. Spezifikation		
Maße (soll)	L/B/H [mm]	250	120	65			
Grenzabmaße	Mittelwert: T1	L: ±6		B: ±4			
	[mm]	H: ±3					
	Maßsp.: R1 [mm]	L: 9		B: 6	İ		
		H: 5					
	Ebenheit	NPD					
	Planparalellität						
Form und Ausbildung		P-Langlochziegel					
Druckfestigkeit [N/mm²]	Kategorie	II					
	Mittelwert	≥ 5 N/mm²			EN 771-1		
	Belastungs- richtung	senkrecht zur Lagerfuge					
Übliche Feuchtdehnung		NPD					
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0					
Brandverhalten		Klasse A1					
Wasseraufnahme (Masse %)		NPD					
Gefährliche Substanzen							
Brutto- Trockenrohdichte	MW [kg/m³]	1000					
	Abmaßkl. [kg/m³]	D2					
Netto- Trockenrohdichte	MW [kg/m³]	NPD					
	Abmaßkl. [kg/m³]						
Frostwiderstand		F0					
Wärmeleitfähigkeit λ _{10 trocken, S1} [W/mK]		0,47			EN 1745		
Wasserdampfdurchlässigk. μ		5/10					
Verbundfestigkeit [N/mm²]		NPD			EN 998-2		

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CL-P-II-5-1000-250x120x65-A

2. Verwendungszweck: Langlochziegel für nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

3. Hersteller: midomo Cezary Dziuba

Cezary Dziuba Józefa Piłsudskiego 74/320 PL 50-020 Wrocław

4. Bevollmächtigter: k.A.

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP):

4

6. Harmonisierte Norm : EN 771-1: 2011-7 + A1: 2015

Notifiziernde Stelle : k.A.

7. Erklärte Leistung

Wrocław 02.10.2024

Cezary Dziuba (Geschäftsinhaber) Ort, Datum