Kennnummer der Leistungserklärung	1/2024

midomo
Cezary Dziuba
Józefa Piłsudskiego 74/320
PL 50-020 Wrocław

CE

Handelsname	midomo GUDVAST Vollziegel
Produktart	HD Vollziegel der Kategorie II
Abmessungen	250 x 120 x 65 mm
Harmonisierte Norm	EN 771-1:2011+A1:2015
Kenncode	CL-P-II-20 -250x120x65-A
Anwendungsbereich	Mauerziegel für nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Grenzabmaße (mm)	Mittelwert	Kategorie T1 Länge: ±6 Breite: ±4 Höhe: ±3
	Maßspanne	Kategorie R1 Länge: 9 Breite: 6 Höhe: 5
	Ebenheit	NPD
	Planparalellität	NPD

Form und Ausbildung	P-Vollziegel Gruppe 1
Druckfestigkeitsklasse	15
Brutto-Trockenrohdichte [kg/m³]	1390
Abmaßklasse [kg/m³]	D1
Netto-Trockenrohdichte [kg/m³]	NPD
Abmaßklasse [kg/m³]	NPD
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ trocken,\ S1}$ [W/mK]	0,34
Wasseraufnahme (Masse %)	≥ 20
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/10
Gehalt an aktiven lösl. Salzen	Klasse S0
Brandverhalten	Klasse A1
Frostwiderstand	F0
Stück pro Palette	150 oder 300
Produktionsjahr	2024

Leistungserklärung

Kennnummer der Leistungserklärung: 1/2024

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisiete techn. Spezifikation
Maße (soll)	L/B/H [mm]	250	120	65	EN 771-1
Grenzabmaße	Mittelwert: T1 [mm]	L: ±6	B: ±4		
		H: ±3			
	Maßsp.: R1 [mm]	L: 9	B: 6		
		H: 5			
	Ebenheit	NPD			
	Planparalellität				
Form und Ausbildung		P-Vollziegel Gruppe 1			
Druckfestigkeit [N/mm²]	Kategorie	II			
	Mittelwert	≥ 15 N/mm²			
	Belastungs-richtung	senkrecht zur Lagerfuge			
Übliche Feuchtdehnung		NPD			
Gehalt an löslichen Salzen		Klasse S0			
Brandverhalten		Klasse A1			
Wasseraufnahme (Masse %)		NPD			
Gefährliche Substanzen					
Brutto-Trockenrohdichte	MW [kg/m³]	1390			
	Abmaßkl. [kg/m³]	D1			
Netto-Trockenrohdichte	MW [kg/m³]	NPD			
	Abmaßkl. [kg/m³]				
Frostwiderstand		F0			
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10\ trocken,\ S1}$ [W/mK]		0,34			EN 1745
Wasserdampfdurchlässigk. μ		5/10			
Verbundfestigkeit [N/mm²]		NPD			EN 998-2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CL-P-II-20 -250x120x65-A
2. Verwendungszweck: Vollziegel der Kategorie II für nichttragendes, geschütztes Mauerwerk
3. Hersteller: midomo, Cezary Dziuba, Józefa Piłsudskiego 74/320, PL 50-020 Wrocław
4. Bevollmächtigter : k.A.
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP): 4
6. Harmonisierte Norm : EN 771-1: 2011-7 + A1: 2015

   Notifiziernde Stelle : k.A.
7. Erklärte Leistung

Cezary Dziuba (Geschäftsinhaber)

Wrocław, Ort — 02.10.2024, Datum